

NORMATOP THINNER

TECHNICKÝ LIST 3/19

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Popis produktu

Ředidlo určené pro čirý lak Normatop Clear.

Typické použití

Zlepšení parametry barvy pro stříkání a zlepšují rozliv barvy. Speciální složení ředidla poskytuje delší otevřený čas. Díky tomu se lak může lépe slévat a je minimalizována možnost tvorby stříkací mlhy a suchého stříku.

Dávkování

Přidejte ředidlo v množství 0 – 15 % objemu laku, v závislosti na zvoleném způsobu aplikace a stříkacího zařízení. Pro konvenční stříkání je doporučena vyskožita 15 – 19 sec, DIN Cup 4.

Skladování a skladovatelnost

Výrobek musí být skladován v neporušeném původním obalu při teplotě od 5 °C do 30 °C. Skladujte na suchém a dobře větraném místě mimo dosahu tepla a zdrojů vznícení. Je-li výrobek skladován za uvedených podmínek v neotevřeném obalu, je použitelný minimálně **5 let od data výroby**. Datum výroby uvedené na etiketě výrobku je zároveň číslem výrobní šarže.

Zdraví a bezpečnost

Věnujte pozornost údajům na etiketě a v bezpečnostním listě. Používejte na dobře větraném místě. Nevdechujte výpary / aerosol, použijte ochrannou dýchací masku. Zamezte styku s kůží. Při styku s kůží okamžitě omyjte vhodným čističem a mýdlem s vodou. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte velkým množstvím vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Odvolání

Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem ke skutečnosti, že výrobek je často používán v podmínkách mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Vyhrazuje si právo na změnu výše uvedených informací bez předchozího upozornění.

Pro další informace prosím kontaktujte našeho zástupce. Produkt je určen pouze pro profesionální použití.

Pokud existují rozdíly mezi různými jazykovými verzemi tohoto dokumentu, upřednostňuje se verze v anglickém jazyce.

Zastoupení v České republice:

ATRYX, s.r.o.

Areál D8 – Park Logistik a.s., Hala B79

Zagarolská 163

277 51 Nelahozeves

Tel.: +420 724 936 023

www.atryx.cz

atryx@atryx.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah sušiny:	0 ± 2 % (obj.)
Bod vzplanutí:	27 °C
Specifická hmotnost:	0,91 Kg/l
VOC: (těkavé organické látky)*	910 g/l

*Hodnota stanovena výpočtem.

Balení

	Množství (L)	Velikost obalu (L)
Normatop Thinner	10	10

Barevný odstín
čirý